

แดชบอร์ด

SMS

ส่งข้อความ

ส่งข้อความจากไฟล์

ชื่อผู้ส่ง

สมุดโทรศัพท์

รายการแผนบัญชี

รายงาน

ประวัติการส่ง

API

ชำระเงิน

หน้าแรก / ตั้งค่าสำหรับนักพัฒนา

ตั้งค่าสำหรับนักพัฒนา

API Key IP Whitelist

ใช้ API Key เพื่อยืนยันแอปพลิเคชันของคุณเมื่อเข้าถึง API ของเรา [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

จำนวน API Key 2 / 10

สร้าง API Key

ลำดับ	API KEY	LABEL/APP	WEBHOOK/CALLBACK	STATUS	ACTION
1	[REDACTED]	test		☒	...
2	[REDACTED]	2uQyzzT10o		☒	...

กดสร้างAPI Key

ตั้งค่าสำหรับนักพัฒนา

API Key IP Whitelist

ใช้ API Key เพื่อยืนยันแอปพลิเคชันของคุณเมื่อเข้าถึง API

จำนวน API Key 2 / 10

ลำดับ	API KEY
1	WBNMMSfbCUek1fqMPivFWrJ13lpo
2	2uQyzzT10o9p8rOLAV57ye1krL

สร้าง API Key

ระบุชื่อแอปพลิเคชันที่จะนำ API Key นี้ไปใช้งาน

ชื่อแอป

ตั้งชื่อ(TEST)

Webhook URL

ระบุ URL

GET

API Type

SMS

ยกเลิก

สร้าง API Key

ตั้งชื่อแอป (ตั้งเป็นอะไรก็ได้ ไม่มีผลต่อการส่ง)

ตั้งค่าสำหรับนักพัฒนา

API Key IP Whitelist

ใช้ API Key เพื่อยืนยันแอปพลิเคชันของคุณ

จำนวน API Key 3 / 10

ลำดับ	API Key
1	MJUzzlrSH3B...
2	WBNMNMST...
3	2uQyzzT10e...

[สร้าง API Key](#)

ACTION

สร้าง API Key สำเร็จ

ชื่อแอป

ตั้งชื่อ(TEST)

API Key

คัดลอก

API Secret

คัดลอก

ข้อความนี้แสดงเพียงครั้งเดียว กรุณาคัดลอก API Key และ API Secret ไว้

ปิด

คัดลอก apikey และ api secret เก็บไว้ใช้งาน

ตั้งค่าสำหรับนักพัฒนา

API Key IP Whitelist

ใช้ API Key เพื่อยืนยันแอปพลิเคชันของคุณเมื่อเข้าถึง API ของเรา [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

จำนวน API Key 3 / 10

[สร้าง API Key](#)

ลำดับ	API KEY	LABEL/APP	WEBHOOK/CALLBACK	STATUS	ACTION
1	[REDACTED]	ตั้งชื่อ(TEST)		☒	...
2	[REDACTED]	test		☒	...
3	[REDACTED]	2uQyzzT10o		☒	...

กดที่ “เรียนรู้เพิ่มเติม” เพื่อทดสอบ api

Q Search

K

Introduction

SMS

Send SMS

POST

Get message details

Balance

Get current balance

General API Information

Error Code Reference

Open API Client

Download by Sear

1

Send SMS

ส่งข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เดียวหรือหลายหมายเลขพร้อมกัน โดยรองรับการส่งแบบ bulk messaging และการตั้งค่า callback URL สำหรับรับสถานะการส่งข้อความ

Body required

application/json

sender string required

ฟิลด์นี้จะระบุตัวผู้ส่ง หรือชื่อแบรนด์ที่จะปรากฏเป็นผู้ส่งข้อความ SMS บนอุปกรณ์ของผู้รับ

ข้อควรจำเกี่ยวกับ Sender ID (ชื่อผู้ส่ง):

- Sender ID ของคุณ ต้องได้รับการลงทะเบียนและอนุมัติล่วงหน้า กับ SMSOK
- มีการ คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ (case-sensitive) และต้องตรงกับ Sender ID ที่คุณลงทะเบียนไว้ทุกประการ (เช่น "MyCompany" แตกต่างจาก "mycompany")
- Sender ID ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ลงทะเบียนจะส่งผลให้การส่งข้อความล้มเหลว หรือถูกแทนที่ด้วย Sender ID เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

text string required

เนื้อหาข้อความ SMS ที่คุณต้องการส่งถึงผู้รับ

แนวทางเนื้อหา:

- การเข้ารหัสแบบ GSM-7 มาตรฐานช่วยให้ส่งได้ 160 ตัวอักษรต่อส่วนของ SMS ข้อความที่ยาวกว่าจะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนและคิดค่าบริการตามนั้น
- ตัวอักษร Unicode (UTF-16) (เช่น อีโมจิ ตัวอักษรที่ไม่ใช่ภาษาละตินบางตัว) จะลดขนาดส่วนข้อความเหลือ 70 ตัวอักษร
- หลีกเลี่ยงอักขระพิเศษเว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดตัวอักษร GSM-7 หรือได้รับการแปลงอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดสำหรับบัญชีทดลอง: เช่นเดียวกับ sender เนื้อหาข้อความจะถูกกำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีทดลอง โปรดอัปเดตบัญชีของคุณเพื่อส่งข้อความที่กำหนดเองได้

destinations array object[] required

เบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้รับข้อความ SMS ของคุณ สามารถส่งข้อความได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบจำนวนมากในการเรียก API เพียงครั้งเดียว สูงสุด 500 เบอร์ปลายทางต่อ 1 ครั้ง

+ Show Child Attributes

callback_url string uri Example

URL ที่จะใช้สำหรับรับรายงานสถานะการส่ง (DLRs) และการอัปเดตสถานะสำหรับข้อความที่คุณส่ง

POST /s

Shell Curl

```
1 curl https://api.smsok.co/s \
2 --request POST \
3 --header 'Content-Type: application/json' \
4 --header 'Authorization: Basic ..... ' \
5 --data '{
6   "sender": "",
7   "text": "",
8   "destinations": [
9     {
10      "destination": "0812345678"
11    }
12  ],
13   "callback_url": "https://your-callback-url.com/sms/callback",
14   "callback_method": "POST"
15 }'
```

2

Test Request

201 400 401 403 500

```
{
  "remaining_balance": 1,
  "total_price": 1,
  "destinations": [
    {
      "destination": "string",
      "status": "string",
      "message_id": "string"
    }
  ]
}
```

Created - ส่งข้อความ SMS สำเร็จ

เลือก “Test Request” เพื่อเข้าหน้าคอนฟิก

Q Search K

Introduction

SMS

Send SMS POST

Get message details GET

Balance

Get current balance GET

General API Information

Error Code Reference

Send SMS

Authentication Required

BasicAuth

Username: [REDACTED]

Password: [REDACTED]

Cookies

Key Value

Headers

Accept */*

Content-Type application/json

Key Value

Query Parameters

Key Value

Body

JSON

```
1 {
2   "sender": "SMSOK",
3   "text": "ทดสอบส่งข้อความ",
4   "destinations": [
5     {
6       "destination": "0812345678"
7     }
8   ],
9   "callback_url": "https://your-callback-url.com/sms/callback",
10  "callback_method": "POST"
11 }
```

Code Snippet

URL ที่จะใช้สำหรับรับรายงานสถานะการส่ง (DLRs) และการอัปเดตสถานะสำหรับข้อความที่คืนส่ง

callback_method string - enum Example

186ms 178 B 201 Created

Send

Open API Client

Body

application/json

```
1 {
2   "remaining_balance": 20099.382999999998,
3   "total_price": 0.147,
4   "destinations": [
5     {
6       "destination": "0812345678",
7       "status": "NO_ERROR",
8       "message_id": "9e059d08-6350-4c95-8091-79542d008b38"
9     }
10  ]
11 }
```

1. กดเลือก BasicAuth

2. ใส่ api key, api secret

3. ใส่ input ต่างๆ เบอร์โทร, sender, ข้อความ

4. กด send เพื่อทดสอบ

5. api response